40 avenue Jean-Jaurès
Z.I. Pétrolière – Issou
78440 GARGENVILLE
France
Tél. : 33 (0)1 30 98 80 00
FAX : 33 (0)1 30 98 82 01
e-mail : info@rep.fr
www.rep.fr

BARRAGES ABSORBANTS JUPE

CARACTERISTIQUES

Barrage absorbant composé de granulats de pré polymère sous enveloppe polypropylène.
Chaque barrage est équipé d'une jupe de 20 cm lestée par des plombs.
Le carton est composé de 4 tronçons de 3 m, diamètre 20cm pourvus de mousquetons pour relier les parties flottantes et de bandes velcros pour relier les jupes afin d'assurer une parfaite cohésion entre les tronçons.

APPLICATIONS

Le barrage jupe a été spécialement conçu pour contenir une pollution dans les ports. Mais on peut également l'utiliser sur tout plan d'eau en l'absence de courant trop important qui ferait soulever sa jupe, bien que lestée.
Le barrage jupe permet de cerner, contenir et absorber toutes pollutions par hydrocarbure sur plan d'eau.
L'avantage, par rapport aux barrages classiques (non munis de jupes) est qu'à saturation, le barrage jupe peut jouer le rôle de barrage flottant provisoire pour contenir la pollution en attendant soit son remplacement, soit le pompage du polluant.

MODE D'EMPLOI

Très simple à mettre en œuvre, le barrage jupe ne pèse que 1,5 Kg de plus qu'un barrage « classique » du fait de sa jupe lestée (5,5 kg pour un tronçon de 3m, soit env. 7 kg le barrage à jupe)
Les barrages s'attachent entre eux au moyen de mousquetons et de bandes velcros, afin d'assurer une parfaite cohésion, tant hors de l'eau que sous l'eau.
Les barrages ainsi reliés, permettent de confiner un quai, un bateau, un plan d'eau etc.
Chaque barrage absorbe entre 15 et 20 fois son poids.

SECURITE

Produit non réglementé, non dangereux, inerte chimiquement pour la faune et la flore, même en cas de crevaison.

STOCKAGE

Une fois souillé, le barrage est soumis à la réglementation en vigueur, en fonction des déchets résultant de l'utilisation : Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d'expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l'utilisateur dans ses premières applications.

40 avenue Jean-Jaurès
Z.I. Pétrolière – Issou
78440 GARGENVILLE
France
Tél. : 33 (0)1 30 98 80 00
FAX : 33 (0)1 30 98 82 01
e-mail : info@rep.fr
www.rep.fr

BARRAGES ABSORBANTS

CARACTERISTIQUES

3 types de barrages sont proposés :

3 mètres - diamètre 20 cm : Barrage composé de fibres pures de polypropylène qui lui confèrent un taux d'absorption supérieur aux barrages composés de flocons.
Capacité d'absorption : environ 40 L/m. Absorption du tronçon de 3 m : 120 L. Sac de 4.

5 mètres - diamètre 20 cm : Barrage composé de fibres pures de polypropylène qui lui confèrent un taux d'absorption supérieur aux barrages composés de flocons.
Capacité d'absorption : environ 40 L/m. Absorption du tronçon de 5 m : 200 L. Sac de 2.

3 mètres - diamètre 13 cm : Barrage composé de flocons de polypropylène
Capacité d'absorption : environ 14 L/m. Absorption du tronçon de 3 m : 42 L. Sac de 4.

A chaque extrémité, un mousqueton, tenu par une corde, permet de les relier les uns aux autres et d'attacher les extrémités aux rives. Rétention de la corde : 300 kg

APPLICATIONS / MODE D'EMPLOI

Les applications sont sensiblement les mêmes que celles du barrage à jupe sauf qu'il n'y a pas de rétention d'hydrocarbure du fait de l'absence de jupe.
Ces barrages sont également plus légers à manipuler et à mettre en œuvre.
Leur absorption est également plus performante, la fibre pure de polypropylène ayant une meilleure absorption que la poudre de polyuréthane.

SECURITE

Produit non réglementé, non dangereux, inerte chimiquement pour la faune et la flore, même en cas de crevaison.

STOCKAGE

Une fois souillé, le barrage est soumis à la réglementation en vigueur, en fonction des déchets résultant de l'utilisation : Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d'expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l'utilisateur dans ses premières applications.